



پروژکتورال ای دی سری آپال ۱۲۰ وات

120W LED OPAL SERIES

کاربردها:

- مناسب جهت روشنایی بیلبردها
- قابل نصب بر روی پایه های بلند، جهت روشنایی محوطه های بزرگ نظیر فرودگاه ها، استادیوم ها، کارخانه ها، پارکینگ ها، باغ ها و کلیه فضاهای بیرونی

خصوصیات و قابلیت ها:

- استفاده از لنز به جای رفلکتور
- مجهز به سیستم کنترل حرارت
- بدنه آلومینیومی دایکاست
- مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (IP 65)
- لنز پلی کربنات شفاف با قابلیت کنترل دقیق زاویه تابش
- دستک قابل تنظیم

درباره ما:

شرکت کاویان (AMG LAMP) با بهره گیری از افراد متخصص و ماشین آلات به روز پا به عرصه تولید و نوآوری در صنایع روشنایی گذاشته است و فعالیت خود را با تولید نسل جدید پروژکتورهای LED (بالنزه های متنوع جایگزین رفلکتور) از نوع SMD شروع و طرح های پیش روی خود را جهت ساخت پنل های سقفی، چراغ های ریلی، چراغ های خطی، چراغ های خورشیدی، وال واشرها، چراغ های خیابانی و ... تعریف نموده است.



۰۲۱ ۷۷ ۷۴ ۷۰ ۳۱-۲
۰۹۹۱ ۲۶ ۵۰ ۹۰۰



info@amglamp.ir
www.amglamp.ir

شهرک صنعتی
ایوانکی





مشخصات الکتریکی:

230V/50Hz	ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/HZ)
100~265V/50~60Hz	محدوده ولتاژ ورودی (V-AC/HZ)
500-1000mA	جریان ورودی نامی (mA)
>90	ضریب توان (PF)
64	تعداد LED مورد استفاده در هر ماژول
2	تعداد ماژول (LED)
0.9	توان اسمی (W) LED
110W	توان مصرفی سیستم (W)
جریان ثابت	نوع درایو سیستم
<10%	اعوجاج های هارمونیک (THD)
192	ولتاژ کارکرد ماژول (V-DC) LED



مشخصات مکانیکی:

IP65	درجه آب بندی
IK70	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم (6063) اکستروژ	جنس و نوع بدنه
رنگ الکترواستاتیک پلی استر مقاوم در برابر نور خورشید	پوشش بدنه
-20~+50C	محدوده دمای کارکرد
70	حداکثر دمای Tc (دمای بدنه)
95%	رطوبت مجاز
UV	جنس آخرین جدار نور گذر
1300G	وزن چراغ کامل (Kg)
260*240*50MM	ابعاد خارجی (mm)
لفاف نایلون و کارتن مقاوم	بسته بندی

مشخصات روشنایی:

LED Chip	منبع نوری
18000	شار نوری اسمی (LM)
160	بهره نوری اسمی (LM/W)
98%	ضریب حفظ شار نوری در ۱۰۰۰ ساعت
>80	ضریب وضوح رنگ
3200-6500	دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری)
2900	شدت نور در مرکز سیستم (cd)
60	زاویه تابش نور سیستم (درجه)
7SDCM	رواداری مختصات رنگ
740/770	کد نورسنجی (فتومتر)
9	کد حفظ شار نوری
30000	طول عمر میانه اسمی (B50-L70)